

Plastová zatrávňovací dlažba/dlaždice ZD01 - 50 x 25 x 3,5 cm)

Tenkostěnné zatrávňovací tvárnice z HDPE o nosnosti 19 t/m².

Hodnocení: Zatím nehodnoceno

[Dotaz na produkt](#)

Popis

Vlastnosti plastových zatrávňovacích dlaždic/dlažby

Konstrukce: Prefabri

kovaný
stavební
prvek

Rozměry: 50 x 25
x 3,5
(cm)

Počet ks na 1 m²: 8

Balení: 600
ks/pal
(75²)
spojené
do obdélníku
1,5 x 1
m pro zatrávňovací
plochy
240 ks/
paleta
(30 m²)
kusové
balení
pro
menší
plochy

Hmotnost: 0,538

t: kg/ks

Nosnost: 19 t/m²

Barva: zelená

Zatrávňovací dlaždice/dlažba z recyklovaného plastu HDPE

Potřebujete zpevnit příjezdovou cestu nebo parkovací stání u vašeho domu, ale nelíbí se vám souvislé betonové nebo asfaltové plochy?

Zatrávňovací dlažba je pro vás ideálním řešením, protože je **pevná jako beton**, ale zároveň vám umožní zachování zatrávňované plochy.

Využití plastové zatrávňovací dlažby

Zatrávňovací dlaždice představují ekologické řešení pro parkovací stání, příjezdové cesty, odstavné plochy, chodníky, cesty, kolejiště atd.

Vyberte si plastové zatrávňovací tvárnice ZD01 a šetřete přírodu i peníze!

Z čeho se vyrábí zatrávňovací dlažba/tvárnice ZD01?

Zatrávňovací dlaždice ZD01 jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného HDPE.

Naše **plastová zatrávňovací dlažba** je naprosto zdravotně nezávadná a nevyvolává se z ní do prostředí žádné škodlivé látky.

Jaké výhody nabízí plastové zatrávňovací dlaždice ZD01?

- **vysoká nosnost** - zatrávňovací dlažba unese až 19 t/m², je tedy vhodná i pro parkovací plochy pro automobily
- **snadná a rychlá pokládka** - jednotlivé bloky zatrávňovací dlažby do sebe perfektně zapadají, takže pokládku zvládnete i vy sami.
- **vysoká odolnost** - zatrávňovací tvárnice jsou odolné vůči UV záření, kolísání teplot a povětrnostním vlivům
- **nízká hmotnost** - oproti betonovým zatrávňovacím tvárnici je plastová zatrávňovací dlažba nesrovnatelně lehčí - jeden kus o rozměru 50 x 25 x 3,5 cm váží jen 0,53 kg zatímco 1 betonová tvárnice váží 28 kg!
- **kvalita za nízkou cenu** - Zatrávňovací tvárnice z plastu jsou vzhledem k jejich nízké hmotnosti, od níž se odvíjí náklady na dopravu ve srovnání s betonovými výrazně levnější.

Způsob položení zatrávňovacích dlaždic ZD01

1. na vodopropustné podloží nasypejte cca 30 cm štěrkopísku nebo vodopropustné zeminy
2. mezi podloží a dlaždici nasypejte 2-3 cm písku
3. dlaždice přisaďte k sobě a sešlápněte kolmo dolů
4. otvory v dlaždici vysypejte směsí zeminy a písku v poměru 30:70

Údržba zatravňovacích roštů

Trávu v zatravňovacích roštích můžete sekat běžnými prostředky jako jiné travnaté plochy.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.